

LP.	Nazwa	ilość	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	Kamera Sony HDR-AX2000E	1		
2	Manfrotto zestaw MN501HDV,546BK (statyw 546 BK + głowica 501ADV + rozpórka + torba)	1		
3	Aparat Canon EOS 5D Mark II, body	1		
	Wartość / Suma razem	3		

Specyfikacja:**1. Kamera Sony HDR-AX2000E**

- trzy przetworniki CMOS Exmor 1/3" z matrycą ClearVid
- zapis wideo w rozdzielczości 1920 x 1080 (w trybie FX z szybkością 24 Mb/s
- tryb zdjęć progresywnych 25p
- dwa złącza XLR do podłączenia zewnętrznego mikrofonu
- wbudowany mikrofon stereo
- optyczny stabilizator obrazu
- dwa sloty na karty pamięci
- Gwarancja: 2 lata

W zestawie:

- Zasilacz sieciowy AC-L100C
- Przewód AV Przewód połączeniowy AV, komponentowy przewód wideo
- Akumulator NP-F570
- Przewód USB
- Sterownik USB
- Narzędzie do zarządzania materiałami
- Bezprzewodowy pilot RMT-845

2. Manfrotto zestaw MN501HDV,546BK

- Typ głowicy: olejowa
- Wysokość [cm]: 11.5
- Mocowanie aparatu: 1/4 i 3/8 cala
- Mocowanie statywu: 3/8 cala
- Poziomnica: tak
- Obrót w poziomie [stopnie]: 360
- Przechył w pionie [stopnie]: -60 / +90
- Waga [kg]: 1.6
- Maksymalne obciążenie [kg]: 6
- Typ płytki: 501PL
- Materiał wykonania: aluminium
- Gwarancja: 2 lata

W zestawie:

- statyw 546 BK
- głowica 501ADV
- rozpórka
- torba

3. Aparat Canon EOS 5D Mark II, body

- Efektywna liczba pikseli: 21.1 miliona
- Nastawy ekspozycji: auto, kreatywne auto, program, priorytet przysłony, priorytet czasu, manual, Picture Style, ustawienia użytkownika (1,2,3)
- Stabilizacja obrazu: Brak w korpusie, realizowana w połączeniu z optyką typu IS
- Film: TAK, 1920 x 1080 pikseli (16:9) do 12 min (Quicktime 1080p H.264, 38.6 Mbit/s), 640 x 480 (4:3) do 24 min (Quicktime 480p H.264, 17.3 Mbit/s), z prędkością 30kl/sek,
- Dźwięk: TAK,
- Pamięć: CompactFlash typ I i typ II (typ II kompatybilny z Microdrive), obsługa FAT32, wsparcie UDMA, dyski zewnętrzne za pośrednictwem opcjonalnego transmitera WiFi WFT-E4
- Czułość: 100 - 6400 ISO, z rozszerzeniem do H1 (12800 ISO) i H2 (25600 ISO) oraz L1 (50 ISO)
- Wyświetlacz LCD: 3 cale TFT LCD (920 000 pikseli), jasność regulowana automatycznie (3 stopnie) lub ręcznie (7 stopni), krycie ok. 100% aktywnych pikseli, kąt widzenia 170 stopni, powłoka antyrefleksyjna
- Zasilanie: akumulator dedykowany, litowo jonowy LP-E6,

W zestawie:

- aparat
- akumulator litowo-jonowy LP-E6
- ładowarka
- pasek na szyję
- kabel USB
- kabel A/V
- oprogramowanie
- instrukcja obsługi
- gwarancja EU/PL Canon Polska 12-miesiący

.....
Podpis